



ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ ВЕНЕЦИАНСКИЕ ШТУКАТУРКИ

КОЛЛЕКЦИЯ

Тип	BASECOAT Акрилатная грунт-краска с отличными адгезионными свойствами и высокой укрывистостью.
Область применения	Грунтовочный материал для тонкослойных декоративных покрытий. Может использоваться также как самостоятельное матовое покрытие для стен и потолков. Наносится на бетонные, оштукатуренные кирпичные, деревянные поверхности, а также на гипсокартон, ДСП, ДВП. Сертифицирована также для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах, предприятиях пищевой промышленности и т.п.
Расход	5 -7 м ² /л (при двухслойном покрытии) в зависимости от пористости подложки и метода нанесения.
Плотность	1,3 кг/л.
Сухой остаток	около 60%.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью, распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Межслойная сушка 1-2 часа. Окончательную твердость и износостойкость покрытие приобретает через 28 дней.
Базис	А.
Цвет	Колеруется водными или универсальными пастами по каталогам цветов NCS, RAL, OPUS и др.
Стойкость к мытью	более 5000 проходов щеткой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Гарантийный срок хранения 24 месяца со дня изготовления. Беречь от мороза и длительного воздействия солнечных лучей.
Тара	3,3 л. Наполнение 2,5 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, всю поверхность отшлифовать, пыль убрать. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить. Промыть поверхность теплым мыльным раствором, затем чистой водой. Поверхность высушить. При покраске старых мелящих, но крепко держащихся, сильно пористых поверхностей загрунтовать подходящей грунтовкой или разбавленной на 5-10% водой краской «Artigiano Basecoat».
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать, при необходимости можно разбавить водой на 5-10%. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой в течение 1-2 часов.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Меры предосторожности	Материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха.

